


## Výfukový kus 0°

VK.0



VK.0.250

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ /  
POPIS ZNAČENÍ:

označení výrobku

úhel  $\beta$  (°)průměr  $d_1$  (mm)

## TECHNICKÝ POPIS:

**Standardní provedení:**


- materiál: pozinkovaný plech
- zástrčné délky  $l_1$  dle standardních rozměrů
- síť je vyráběna na vysekávacím lisu (do průměru 630 mm), oka 12x12 mm
- plášť švově svařován
- vyrobeno dle DIN EN 1506 a DIN EN 12237

**Speciální provedení:**

- materiál: nerez V2A -1.4301 nebo V4A -1.4404, hliník, měď
- mimo rozměrovou řadu
- náhrada sítě děrovaným plechem
- instalace příruby
- povrchová úprava práškovou barvou v odstínech RAL

## STANDARDNÍ ROZMĚROVÁ ŘADA:

průměr $d_1$ (mm)	hmotnost (ks./kg)	průměr $d_1$ (mm)	hmotnost (ks./kg)
80	0,1	355	0,4
100	0,1	400	0,6
125	0,1	450	0,8
140	0,1	500	0,8
150	0,1	560	1,0
160	0,1	600	1,1
180	0,2	630	1,3
200	0,2	710	1,5
224	0,2	800	2,0
250	0,3	900	2,3
280	0,3	1000	2,6
300	0,3	1120	3,7
315	0,3	1250	4,3



VK.0

Značení:  
VK.0. $d_1$ 

STANDARD

KRUHOVÉ POTRUBÍ